

# Kontrolní test

## Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci

### 1. Obsluhující stroje musí nosit pracovní oblek:

- a) Je jedno jaký, hlavně když má upnuté rukávy, pokrývku hlavy a předepsanou obuv
- b) Musí nosit nepoškozený pracovní oblek bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi
- c) Může nosit i plášť, ale jen v tom případě, není-li volný a má-li důkladně upnuty rukávy
- d) Stačí, když má jen předepsanou pracovní blůzu, která je řádně upnutá a dostatečně chrání obsluhujícího proti odletujícím třískám

### 2. Při práci na soustruhu musí obsluhující vždy používat:

- a) Pokrývku hlavy, která zakryje volně vlající vlasy a ochranu očí
- b) Pokud má krátké vlasy, nesmí pokrývku používat
- c) Stačí, když použije jen sítku
- d) Pokud neodletují třísky, nemusí pokrývku hlavy používat

### 3. Používání pracovní obuvi:

- a) U stroje není vždy předepsána pracovní obuv, záleží na charakteru prováděné práce
- b) Pokud pracovník pracuje s umělou hmotou, je možno nosit botasky nebo páskovou obuv, protože nemůže dojít k propálení ponožek od odletujících třísek
- c) Pokud pracovník řeže na soustruhu závity očkem nebo závitníkem, nemusí nosit předepsanou obuv, protože se nemůže nic stát
- d) Při práci na stroji je předepsáno nosit vhodnou pracovní obuv

### 4. Při obsluze stroje není dovoleno:

- a) Nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky apod.
- b) Nosit pouze prstýnky a hodinky
- c) Je-li oděv důkladně upnut až ke krku, může se nosit i náhrdelník
- d) Mohou se nosit náramkové hodinky, jen v tom případě, má-li je obsluhující důkladně upnuty pod upnutými rukávy

### 5. Použití ochranných rukavic:

- a) Nesmí se používat, pokud je stroj v chodu
- b) Můžou se používat jen v tom případě, když při obrábění odletují žhavé třísky, které pálí do rukou
- c) Kdykoli to uznám za vhodné
- d) Pouze v tom případě, abych si práci nezamazal ruce

### 6. Před zahájením práce se musí:

- a) Provést kontrola, zda je stroj dobře vyčištěn a zda není poškozen
- b) Kontrola se neprovádí v tom případě, když pracující den před tím na stroji pracoval
- c) Provést jen kontrolu, zda není stroj poškozen, aby nevznikl úraz
- d) Provést důkladná kontrola stroje, včetně namazání

### 7. Mazání, čištění stroje:

- a) Při ručním mazání, čištění nebo opuštění stroje se musí stroj zastavit hlavním vypínačem
- b) Při mazání, čištění nebo opuštění stroje musí být stroj v klidu, aby nedošlo k úrazu
- c) Stroj se nemusí vůbec mazat, protože je mazán centrálně
- d) Nemusí vždy vypínat hlavní vypínač, stačí, když stroj vypneme spojkovou pákou

## **8. Výměna nástrojů, měření:**

- a) Při výměně nástrojů musíme dávat pozor, abychom nebyli poraněni otáčejícím sklíčidlem
- b) Při výměně nástrojů nebo měření (není-li tato činnost prováděna automaticky) musí se zastavit vřeteno a nástroj a nástroj odsunout do bezpečné vzdálenosti
- c) Při výměně nástrojů nebo měření musíme vždy vypnout hlavní vypínač
- d) Nemusíme stroj zastavovat v tom případě, když nástroj odsuneme do dostatečné vzdálenosti od točícího se materiálu

## **9. Upínací zařízení:**

- a) Do upínacího zařízení je dovoleno upínat jakýkoliv druh a velikost materiálu
- b) Do upínacího zařízení je dovoleno upínat jen tak velký materiál, jaký se tam vejde
- c) Do upínacího zařízení je dovoleno upínat jen takový druh a velikost materiálu, který byl schválen normou ČSN
- d) Do upínacího zařízení je dovoleno upínat jen takové předměty, pro které je konstruováno a jejichž tvary a velikost zaručují dokonalé upnutí

## **10. Upínání materiálu:**

- a) K upínání se musí používat vhodné a nepoškozené nářadí. Není dovoleno nechávat upínací klíče zasunuty v upínacím zařízení, i když je v klidu nebo k vyvození větší síly používat klíče s prodlouženou pákou
- b) K upínání se musí používat nepoškozené nářadí. Pokud má obsluhující malou sílu, může používat trubky, jako prodloužené páky, aby materiál byl dostatečně utažen
- c) Pokud má obsluhující malou sílu pro utažení obrobku, může si zavolat na pomoc spolupracovníka
- d) Při upínání se musí používat pouze klíče schválené normou ČSN, čímž je zaručena bezpečnost

## **11. Ochranné zařízení na stroji:**

- a) Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám, nesmím na stroji pracovat
- b) Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám, jsem povinen se postavit ke stroji tak, abych nebyl zasahován odletujícími třískami
- c) Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám, jsem povinen používat ochranných pomůcek
- d) Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám, neodletují-li při obrábění třísky, nemusím používat ochranné pomůcky

## **12. Závady na stroji:**

- a) Eventuální závady na stroji musí pracovník ihned odstranit, aby nedošlo k úrazu
- b) Závady a stroji musí pracovník oznámit svému nadřízenému, který je povinen zařídít opravu
- c) Eventuální závady na stroji nemusí pracovník hlásit, protože je to povinností mistra provádět kontrolu
- d) Eventuální závady na stroji nemusí být hlášeny v tom případě, když neohrožují bezpečnost práce

## **13. Ochrana proti odletujícím třískám a odstříkávání kapalin:**

- a) Pracovat jen tehdy, když není nikdo v blízkosti stroje
- b) Vybavit stroj ochrannými kryty
- c) Zamezit odletujícím třískám nebo odstříkávání kapalin tím, že snížím otáčky stroje
- d) Stačí jen upozornit spolupracovníka

**14. Odstraňovat třísky za chodu stroje lze:**

- a) Pouze smetáčkem
- b) Hadrem
- c) Háčkem s ochranným štítkem rukou
- d) Je zakázáno

**15. Stanoviště stroje smí během provozu navštěvovat:**

- a) Pouze mistr
- b) Nikdo
- c) Kdokoliv, pokud to nebude dlouho zdržovat
- d) Pouze spolupracovník, který se přišel na něco zeptat